

トンネル内専用地中埋設ケーブル保護管 セラダクト A n e o

トンネル専用セラダクトAでローコスト、工期短縮

工事材料



寸法一覧表		54 φ	75 φ
2孔	タテ(mm)	90	113
	ヨコ(mm)	161	208
	重量(kg)	10.7	19.0
3孔	タテ(mm)	90	-
	ヨコ(mm)	235	-
	重量(kg)	17.0	-
4孔	タテ(mm)	158	204
	ヨコ(mm)	158	204
	重量(kg)	16.4	24.2
6孔	タテ(mm)	158	-
	ヨコ(mm)	230	-
	重量(kg)	23.7	-
9孔	タテ(mm)	230	-
	ヨコ(mm)	230	-
	重量(kg)	33.9	-

● セラダクト A n e o の特長 ●

【安 全】


「JIS C 3653付属書2」で定められた圧縮強度は34N/cm²以上。
『剛性管』で偏平、変形がなく半永久的に管路を保持し【安全】です。

【安 心】

セラダクト A neo は1200℃以上で焼結された『不燃材』です。
万が一のトンネル火災も大丈夫！復旧も早く【安心】です。

【地球環境に優しい】

セラダクト A neo は建設汚泥をはじめ、産業廃棄物を
原料に取り入れたリサイクル製品で、【地球環境に優しい】
素材、セラミックで出来ています。



製品一覧

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社

みち、ひと…未来へ。



● 施 工 例 ●




54φ 4孔・6孔



非常駐車帯部曲線管路



54φ4孔・9孔 75φ2孔



54φ6孔×2列

標準管の長さは65cmの新規格

(従来多孔陶管の長さは60cm)



カップリング接続方式で

簡単・スピーディー



コンクリートカッターで切断して

長さ調節可能



製造元：杉江製陶株式会社

