







交通規制注意喚起システム〈危険さっち〉 充電式-電池式対比表

充電式		矢板発信器	ラバコン発信器 A (光っこ取付可能)	ラバコン発信器 B (光っこ取付不可)	受信端末	受信警報スピーカー	中継器
							
	外形寸法(mm)	幅 79 × 高さ 126 × 奥行 45	幅 75 × 高さ 170 × 奥行 75	幅 75 × 高さ 145 × 奥行 75	幅 50 × 高さ 105 × 奥行 28	幅 125 × 高さ 125 × 奥行 86	幅 125 × 高さ 125 × 奥行 76
	重量(g)	250	410	340	90	800	700
	連続待機時間	80時間程度	160時間程度 (光っこ使用20時間程度)	80時間程度	30時間程度	80時間程度	80時間程度
	動作環境温度	-10℃～50℃					
	防塵・防水性能	IP55準拠					
	充電時間 (コネクタ: Type-C)	2時間程度	2～2.5時間程度		2～2.5時間程度	7～8時間程度	7～8時間程度
備考				警報音 105db程度	警報音 110db程度	標識車付近に1台設置 規制延長に応じ400mピッチに設置	

電池式		矢板発信器	ラバコン発信器	ラバコン発信器 (光っこ取付時)	受信端末	受信警報スピーカー	中継器
							
	外形寸法(mm)	幅 88 × 高さ 153 × 奥行 125	幅 100 × 高さ 207 × 奥行 107	幅 100 × 高さ 338 × 奥行 140	幅 76 × 高さ 125 × 奥行 25	幅 258 × 高さ 205 × 奥行 234	幅 227 × 高さ 205 × 奥行 249
	重量(g)	628(電池含む)/581(本体のみ)	658(電池含む)/375(本体のみ)	951(電池含む)/668(本体のみ)	187(電池含む)/171(本体のみ)	3,286(電池含む)/2,150(本体のみ)	2,990(電池含む)/1,854(本体のみ)
	連続待機時間	160時間程度	1000時間程度	100時間程度	17時間程度	80時間程度	1,000時間程度
	動作環境温度	-10℃～50℃					
	防塵・防水性能	IP54準拠					
	仕様電源	単3×2本	単1×2本		単4×2本	単1×8本	単1×8本
備考				警報音 106db程度	警報音 110db程度	標識車付近に1台設置 規制延長に応じ400mピッチに設置	

通信距離 (電池式・充電式共に同じ)	対受信端末:最大150m程度	対発信器:最大150m程度	対発信器:最大300m程度	対発信器:最大300m程度
	対受信警報スピーカー:最大300m程度	対中継器:最大250m程度	対中継器:最大300m程度	対受信端末:最大250m程度
	中継器:最大300m程度			対中継器:最大400m程度 受信警報スピーカー

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります